

## Antisol® Blanco

Curador para concreto y mortero, con base agua.

**Descripción** Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309.

**Usos** **Antisol Blanco** se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

**Ventajas**

- Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- Se aplica solamente una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.
- Viene listo para usar y es fácil de aplicar.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.
- La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada.
- Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.

**Modo de Empleo**  
**Aplicación del Producto** **Antisol Blanco** viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

**Consumo** Aplicado con fumigadora o aspersor neumático aproximadamente 200 g/m<sup>2</sup>.

**Datos Técnicos**

Tipo:	Emulsión acuosa de parafina.
Color:	Blanco.
Densidad:	0,97 kg/l aprox.

**Precauciones** **Antisol Blanco** debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su aplicación. Viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

## Medidas de Seguridad

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos. No se debe almacenar por debajo de 7° C, ya que a partir de los 7° C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

## Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

## Advertencia

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de **Sika**. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al Departamento Técnico de **Sika**.

Sika Mexicana S.A. de C.V.

### Sika Responde

01 800 123 7452

[sopORTE.tecnico@mx.sika.com](mailto:sopORTE.tecnico@mx.sika.com)

[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)

### Planta y Regional Bajío

Tel: 01(442) 2 38 58 00

Fax: 01(442) 2 25 05 37

[Centro.información@mx.sika.com](mailto:Centro.información@mx.sika.com)

[regional.bajio@mx.sika.com](mailto:regional.bajio@mx.sika.com)

### Regional Centro

Tel: 01(55) 26 26 54 30 y 39

Fax: 01(55) 26 26 54 44 y 45

[regional.centro@mx.sika.com](mailto:regional.centro@mx.sika.com)

### Regional Occidente

Tel: 01(33) 38 38 03 65

Fax: 01(33) 38 38 43 60

[regional.occidente@mx.sika.com](mailto:regional.occidente@mx.sika.com)

### Regional Norte

Tel: 01(81) 83 90 19 06 y 07

Fax: 01(81) 83 90 19 08

[regional.norte@mx.sika.com](mailto:regional.norte@mx.sika.com)

### Regional Sureste

Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 / 86 79

[regional.sureste@mx.sika.com](mailto:regional.sureste@mx.sika.com)

### Regional Noroeste

Tel: 01(662) 218 50 54 y 55

Fax: 01(662) 260 51 00

[regional.noroeste@mx.sika.com](mailto:regional.noroeste@mx.sika.com)

### Regional Baja Norte

Tel: 01(664) 621 73 55

01(664) 621 66 28 / 67 75

[regional.bajanorte@mx.sika.com](mailto:regional.bajanorte@mx.sika.com)

### Oficina Baja Sur

Tel: 01(612) 165 41 33

Fax: 01(612) 121 44 07

[oficina.bajasur@mx.sika.com](mailto:oficina.bajasur@mx.sika.com)

